

DECLARATION OF PERFORMANCE
No.



1. Producttype:	Plastiflex NT
2. Omschrijving artikel:	Zie productlabel op verpakking EN 15651-1, EN 15651-3, EN 15651-4
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct:	1 Component polyurethaan panelenlijm voor geventileerde facades voor binnen en buiten
4. Naam Fabrikant	Plastica Plaat B.V. Industrieweg 92 5145 PW Waalwijk Tel. +31 (0) 416 672 400 E-mail: info@plastica.nl Website: www.plastica.nl
5. Contact adres	NVT (Zie 4.)
6. Het systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct: AVCP System	System 3
7. Aangemelde instantie	SKH

DECLARATION OF PERFORMANCE
No.



8. Declared performance:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Chemische basis	1 component polyurethaan	
Fire resistance	NPD	
Water vapour permeability (μ)	-	
Resistance to fixings	-	
Direct airborne sound insulation	-	
Treksterkte	1.8 MPA	ISO 527
Rek bij breuk	500%	ISO 527
Scheurweerstand	7 N/mm	ISO 34
Release of formaldehyde	NPD	
Sound absorption	-	
Shore hardheid A	40	ISO 48-4
Durability immersion in boiling water	-	
Temperatuur bestendigheid	- 40 °C - +90 °C	
Density	1,3 kg/l	
Pentachlorol release	-	

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt versterkt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Waalwijk, 01.12.2022
.....
(Plaats en datum)

.....
Marc Snoeren
CEO