



Codering:	20210417GK
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Detailopname
Fabrikant:	Alert Isolatie
Leverancier:	Plastica Plaat B.V.
Type:	Renoslim met vacuumisolatie
Ingangsdatum verklaring	23-07-2021
Geldigheidsduur verklaring	

	Paneel (exclusief kozijn)	
	Rc-waarde <sup>1</sup> [m <sup>2</sup> K/W]	U-waarde <sup>1</sup> [W/m <sup>2</sup> K]
<b>Type</b>		
Renoslim met 10 mm vacuumisolatie	1,20	0,73
Renoslim met 15 mm vacuumisolatie	1,79	0,51
Renoslim met 20 mm vacuumisolatie	2,88	0,33
Renoslim met 25 mm vacuumisolatie	3,60	0,27
Renoslim met 30 mm vacuumisolatie	4,31	0,22
Renoslim met 35 mm vacuumisolatie	5,02	0,19
Renoslim met 40 mm vacuumisolatie	5,74	0,17
Renoslim met 45 mm vacuumisolatie	6,45	0,15
Renoslim met 50 mm vacuumisolatie	7,17	0,14
Renoslim met 0.7 mm staal en 10 mm vacuumisolatie	1,20	0,73
Renoslim met 0.7 mm staal en 15 mm vacuumisolatie	1,79	0,51
Renoslim met 0.7 mm staal en 20 mm vacuumisolatie	2,88	0,33
Renoslim met 0.7 mm staal en 25 mm vacuumisolatie	3,60	0,27
Renoslim met 0.7 mm staal en 30 mm vacuumisolatie	4,31	0,22
Renoslim met 0.7 mm staal en 35 mm vacuumisolatie	5,02	0,19
Renoslim met 0.7 mm staal en 40 mm vacuumisolatie	5,74	0,17
Renoslim met 0.7 mm staal en 45 mm vacuumisolatie	6,45	0,15
Renoslim met 0.7 mm staal en 50 mm vacuumisolatie	7,17	0,14

Verklaring is alleen geldig indien Renoslim met Va-Q-TEC vacuumisolatie paneel in een kozijn is opgenomen dat grens aan de buitenlucht.

<sup>1</sup>Kozijn moet nog in de U-waarde van het paneel en kozijn worden verwerkt.

Verklaring is dus bedoeld als tussenstap voor de berekening van de U-waarde van het paneel in een kozijn.